

# مكونات توزيع لينكس

توزيعات لينكس (Distributions) هي أنظمة مختلفة تطورها جهات مختلفة، تشترك جميعها بكونها تستعمل نواة لينكس لكنها قد تشحن ضمنها برمجيات أو أدوات مختلفة عن بعضها البعض. يمكنك أن تشبه التوزيعات مثل إصدارات ويندوز 7 أو ويندوز 10، لكن الفرق هو أنه في عالم لينكس يستطيع الجميع تطوير توزيعاتهم الخاصة وإطلاقها للناس كيفما شاؤوا دون انتظار إذنٍ من أحد.

تتكون التوزيعات من مئات أو ربما آلاف البرمجيات الصغيرة التي تقوم بمهام معينة لتشكّل في مجموعها كامل نظام التشغيل. كل برمجية مسؤولة عن أداء مهمة معينة وبالتالي تتكافل جميعها لتوفير توزيع لينكس النهائي.

لكن هناك مكونات أساسية لا غنى عنها في معظم توزيعات لينكس، وسنشرحها في هذا المقال.

## النواة

النواة هي قلب نظام التشغيل، وهي الوحدة المسؤولة عن ربط العتاد الفيزيائي (Hardware) ببقية أجزاء نظام التشغيل؛ مثل مهام توفير الموارد (Resources) وإدارة العمليات وتوزيع الموارد على العمليات، بالإضافة إلى توفير تعريفات قطع العتاد المختلفة وتشغيلها.

تستخدم جميع توزيعات لينكس نواة لينكس (Linux Kernel) التي يشرف عليها لينوس تورفالدز، ولا تسمى توزيعات لينكس بذلك الاسم إن لم تكن تستخدم نواة لينكس (لأنه من الممكن مثلاً استخدام بقية الأجزاء لتطوير توزيعات من أنوية أخرى مثل BSD). لكن لاحظ أن توزيعات لينكس قد تختلف فيما بينها من ناحية النواة حتى وإن كانت تتشارك باستخدام نواة لينكس؛ فبعضها قد يشحن بعض الترقيعات (Patches) التي تحلّ بعض المشاكل المعينة للمستخدمين أو تحسّن من الأداء، بينما غيرها قد يأتي بالنسخة الفانيليا من نواة لينكس القادمة من موقع [Kernel.org](https://kernel.org).

هناك إصدارات معدّلة من نواة لينكس مثلاً مخصصة للأداء العالي أو لتشغيل الألعاب بقوة أكبر، مثل نواة [Liquorix](https://liquorix.org).

قد تستخدم توزيعات لينكس إصدارات مختلفة من نواة لينكس؛ فبعضها يأتي مثلاً بالإصدار 5.4 بينما غيرها يأتي بأحدث الإصدارات مثل 5.9، وكلّ توزيعات تتبع سياسة معينة في توفير تحديثات النواة ومتى تشحنها للمستخدمين ومتى تمتنع عن ذلك.

## الصدفة الافتراضية

تُحاط نواة نظام التشغيل بما يعرف بالصدفة (Shell)، ومن اسمها تفهم أنها تلتف حول نواة نظام التشغيل وتحيط بها

لتفصل بينها وبين بقية البرامج والعمليات على نظام التشغيل. الصدفية ليست متصلة مباشرةً بالنواة فالصدفة هي الأخرى ليست سوى برنامج من البرامج، لكنها تتعامل مع البنية التحتية لنظام التشغيل بصورة مباشرة.

وظيفة الصدفية هي أن تعمل كوسيط بين نواة نظام التشغيل وبين بقية البرامج ومستخدم نظام التشغيل. النواة مسؤولة مثلاً عن إدارة العمليات والكتابة على الملفات (I/O) بالإضافة لإدارة الموارد وغير ذلك. لكن ما تقوم به الصدفية هو أنها تنظم العلاقة بين النواة والبرامج أو بين النواة والمستخدم، بحيث يمكن للمستخدم أن يتفاعل مع مختلف أجزاء نظام التشغيل ويمرر أوامر (Commands) إليها فتقوم هي بتنفيذ الإجراءات التي يريدها المستخدم. أو يمكن للبرامج كذلك أن تجمع بيانات وتنفذ عمليات على مختلف أجزاء نظام التشغيل عن طريق الاتصال بالصدفة أولاً.

فالصدفة هي - عملياً - سطر الأوامر الذي تفتحه للتواصل مع مختلف أجزاء نظام التشغيل.

الصدفة الافتراضية على معظم توزيعات لينكس هي Bash، وهناك صدقات أخرى مثل Zsh و Fish وغيرها تأتي بمميزات وأهداف مختلفة.

## محمل الإقلاع

أول برنامج يعمل بعد الانتهاء من النظام الإقلاعي الخاص بالجهاز (BIOS) هو محمل الإقلاع البرمجي (Bootloader) الخاص بنظام التشغيل. وظيفة محمل الإقلاع ببساطة تحميل نواة نظام التشغيل إلى الذاكرة العشوائية (RAM) ثم تشغيل أي برامج أخرى قد تكون مسؤولة عن متابعة عملية الإقلاع.

محمل الإقلاع الرئيسي على معظم - ولربما جميع - توزيعات لينكس هو محمل GRUB2 الشهير.

## مدير النظام

البرامج ليست سياناً على نظام التشغيل. هناك خدمات (Services) وهناك برامج تعمل من سطر الأوامر وهناك برامج تعمل في الخلفية (Daemons)، وهناك برامج رسومية وهناك صدقات وهناك خواديم عرض و... أشياء كثيرة وعريضة. وهذه الأشياء بحاجة إلى أن تُدار بطريقة معينة تسمح بتفعيلها أو تعطيلها أو فحصها أو إجراء أي عملية عليها متى ما احتيج ذلك من طرف نظام التشغيل.

هنا يأتي دور مدير خدمات النظام (System Services Manager) وهو البرنامج الأول الذي يُحمّل بعد نواة نظام التشغيل، فوظيفة هذا البرنامج هو أن يبدأ تحميل وإدارة العمليات الأخرى التي تأتي بعده جميعاً، مثل خادم العرض ومدير العرض وبيئة سطح المكتب والبرامج العادية وغير ذلك. مدير خدمات النظام مسؤول عن إدارة العمليات بصورة مباشرة داخل نطاق المستخدم.

هناك تقسيمان افتراضيان ذهنيان لجميع البرمجيات التي تعمل على الحاسوب: 1. Userspace: ويقصد بها مساحة تطبيقات المستخدم، أي أنها البرامج المسؤولة عن التفاعل مع المستخدمين وأخذ أوامر الإدخال منهم وعرض

المُعطيات لهم على الشاشة. النواة مثلاً ليست ضمن مساحة تطبيقات المستخدم فالنواة هي جزء أصيل من نظام التشغيل ذاته لا يعمل دونها. 2. Kernel Space: مساحة النواة، ببساطة هي النواة ذاتها وكلّ ما يتعلق بها بصورة مباشرة. مثلاً تعريفات بطاقة الرسومات هي ضمن مساحة النواة وهذا لأنّها لا تتعلق بالمستخدمين فالتعريفات هي نفسها تكتب من أجل النواة.

## خادوم العرض

## مدير العرض

## بيئة سطح المكتب

## البرامج العادية

## خاتمة



طُبِعَ من موقع:  
[/https://linux-2-day.com](https://linux-2-day.com) - لينكس اليوم

الرابط الدائم:  
[https://linux-2-day.com/distributions\\_components?rev=1607972949](https://linux-2-day.com/distributions_components?rev=1607972949)

آخر تحديث: 17:08 2023/12/20